

íslo výrobku: 05100596

Bezdotyková, kapacitní zkouše ka nap tí

D kujeme Vám, že jste se rozhodl/a pro tuto bezdotykovou zkouše ku.
Bezdotykové zkoušení nap tí - vysokovýkonná LED-baterka

Návod: Pozor!

- Zkouše ku lze použít jen ve specifikovaném rozsahu m ění.
- P ed každým použitím je nutno vyzkoušet funk nost p ístroje (nap . pomocí známého zdroje nap tí, viz DIN VDE 0105, ást 1).

1.a) Bezdotykové zkoušení nap tí

Zkouše ka umí spínacím okruhem zabudovaným ve špi ce nalézt vedení pod nap tí. Je-li rozpoznáno st ídavé nap tí > 110 volt , rozsvítí se bílý konec zkouše ky červen (viz obrázek bod 1.a.). Pr tok proudu není zapot ebí! **Dotýkání se železných sou ástek zkouše ky není nebezpe né!**

1.b) Baterka

Oto te hlavu zkouše ky s integrovanou baterkou tak, aby symbol svítící žárovky byl na pozici "ON" resp. "OFF" (viz obrázek bod 1.b). Díky vysokovýkonným LED lze dosáhnout 60 hodin svícení! Životnost LED je min. 100.000 hodin.

2.) Vým na baterie

Pomocí šroubováku nadzvedn te kryt p íhrádky na baterie (viz obrázek bod 2.). Dbejte p í vkládání nové baterie na polaritu! Nevyhazujte staré baterie do komunálního odpadu. I ve Vašem okolí se nachází sb rna!

Technická data

Oblast nap tí	110 - 1.000 V _{AC}
Provozní nap tí	2 x 1,5 V typu AA Mignon
Druh ochrany	IP44
Kategorie p etížení	CAT III 1.000 V
TÜV/GS	IEC/EN 61010-1

Pozor!

P ístroj lze použít pouze pro podmínky a ú ely, pro které byl zkonstruován. Dbejte proto na bezpe nostní pokyny, technická data a na používání pouze v suchu!

