(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,5 mm²

1. Zarážku pro určení délky kabelu k odizolování lze nastavit od 6 do 18 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. K uštípnutí drátu vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**